
File No.	696GL30806	SHEET	1/1

SPECIFICATION

Current Rating:0.5A AC/DC
Withstanding Voltage:500V AC/Minute
Contact Resistance:20 Milliohms Max.
Insulation Resistance:500 Megaohms Min.
Temperature Range:−40°C~+105°C
Insulator:PBT+G.F.,UL94V−0
Contact:Brass,Gold Plated Over Nickel
RoHS Compliant



Pin	A	B	C
10	11.25	8.35	5.08
14	13.97	10.89	7.62
16	15.06	12.16	8.89
20	17.60	14.70	11.43
26	21.41	18.51	15.24
30	23.95	21.05	17.78
34	26.49	23.59	20.32
40	30.30	27.40	24.13
50	36.65	33.75	30.48
60	43.00	40.10	36.83
68	48.08	45.18	41.91
100	68.4	65.5	62.23

4UCON 元化興業股份有限公司
4UCON TECHNOLOGY INC.

DRAWING No.	APPROVED BY	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE
06622	MEI	X. ±0.2
	CHECKED BY HZF	.X ±0.1
	DRAWING BY CYP	.XX ±0.05
SCALE NONE	REV. A0	ANG. ±2
		UNIT mm

NO.	REV.	REVISIONS	CHK	DATE
0	A0	NEW RELEASE	HZF	06/30/2016